

# Coffret tous temps

## pour station de mesure du bruit XL2



Station de surveillance du bruit avec microphone d'extérieur monté sur trépied

**Le coffret tous temps est la solution d'installation fixe sur mesure pour la surveillance autonome du bruit. Le boîtier est classé IP66, hautement sécurisé et construit en fibre de verre renforcée, solide et résistante.**

Le coffret tous temps offre un espace suffisant pour le sonomètre XL2 et la NetBox. Il comprend un module d'alimentation convertissant l'alimentation secteur externe aux niveaux d'alimentation CC requis en interne. La ventilation active refroidit l'intérieur dans des conditions extérieures chaudes ou lorsque le terminal est situé dans des zones d'ensoleillement prolongé et direct.

### Caractéristiques

- Solution permanente dédiée à la surveillance du bruit
- Prêt pour le montage du sonomètre XL2
- Verrouillable avec une clé
- Ventilation active incluse



Kit de montage sur mât en option pour la station de surveillance du bruit

Matériel nécessaire supplémentaire pour compléter la station de surveillance du bruit :

- Sonomètre XL2
- Microphone d'extérieur M2230-WP
- Trépied ou mât de microphone
- Câble ASD du XL2 au microphone de mesure (disponible en longueur 5 m, 10 m, 20 m)
- En option: NetBox avec modem 3G
- En option: Kit de montage sur mât
- Câble d'alimentation secteur (celui du client)

## Spécifications

---

Matériaux	Polyester, IP66
Ventilation	Marche/arrêt par contrôle de température
Alimentation électrique	Alimentation secteur 100 - 240 VAC
Montage	Vis de fixation à chaque coin En option: Supports de fixation pour montage sur mât
Fourni avec	<ul style="list-style-type: none"><li>• Boîtier verrouillable avec ventilation</li><li>• Module d'alimentation</li><li>• Plaque de montage XL2</li><li>• Plaque de montage NetBox</li><li>• Câble adaptateur pour l'alimentation de la NetBox</li><li>• Câble adaptateur pour l'alimentation secteur</li><li>• Presse-étoupes pour câble de 5 à 10 mm de diamètre</li></ul>
Dimensions extérieures	515 x 415 x 230 mm, 20" x 17" x 9"
Plages de température	-40 °C to +80 °C (-32° to 176 °F)
Optional Accessory	Kit de montage sur mât, NTi Audio # 600 000 483
NTi Audio #	600 000 480

Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**Coffret tous temps avec sonomètre XL2**



Câble ASD vers le microphone de mesure extérieur

Alimentation secteur pour 100 - 240 VAC

Connecter le câble d'alimentation secteur ici